




- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- optimaal drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 8 mm
- 6 eigentijdse vuilverbergende kleuren
- leverbaar in rollen, metrage of tegelvorm




taupe nr. 1991




bruin nr. 1992



rood nr. 1993



zwart nr. 1995



blauw nr. 1996



granito nr. 1999





Omschrijving

FORZA-AVANT is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht in gebouwen maximaal wordt voorkomen. Het vuil wordt vastgehouden in de schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking. FORZA-AVANT is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen.

De kleur- en lichteheid is buitengewoon goed.

Toepassing van FORZA-AVANT schoonloopzone bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren

FORZA-AVANT is leverbaar in 6 eigentijdse, vuilverbergende kleuren en is eenvoudig te reinigen.

Taupe	nr. 1991
Bruin	nr. 1992
Rood	nr. 1993
Zwart	nr. 1995
Blauw	nr. 1996
Granito	nr. 1999

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug

Breedten: 135 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)

Levering: rollen van 20 meter of metrage

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Tegels

Afmetingen: 50 x 50 cm.
Leverbaar in 1999 granito
1 doos bevat 12 tegels (3 m²)
VE = 1 doos

Matten met vinylrug (uitsluitend in de kleur granito nr. 1999)

Afmetingen (incl randen)
90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 130 cm

Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-AVANT®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden
Poolmateriaal:	100% polyamide
Grondweefsel:	100% polyester
Dessin:	gemêleerd
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens

Onderzoeksmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m ²	ca. 850
Totaalgewicht:	g/m ²	ca. 3550
Poolhoogte: ISO 1766	mm	ca. 6
Totale hoogte: ISO 1765	mm	ca. 8
Pool dichtheid:	g/cm ³	0,113
Poolraden per:	m ²	167.000

Test

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Comfort klasse:	EN 1307	klasse LC2
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, klasse 3
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continu gebruik

Wateropnemend

vermogen:	TNO W6034	5,3 ltr./m ²
Brandgedrag:	Euroclass	C _{FL} -S ₁

Kleurechtheid tegen licht: ISO 105 B02	6> (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven: ISO 105 X12	4 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water: ISO 105 E01	4-5 (schaal 1-5)

Leginstructies

- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd.
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).



Bestekomschrijving

FORZA-AVANT schoonloopzones

- de entreeruimten te voorzien van FORZA-AVANT® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr...
De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm