



STX-AM

- materiaal aluminium vooraf gelakt
- dikte 1 mm, 1,5 mm of 2 mm
- oppervlak vooraf gelakt, bovenzijde van de plint (knipzijde) is brute aluminium, voorzien van een beschermfolie welke na de montage verwijderd dient te worden
- hoogte 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm
- kleuren 1 mm: RAL9010 en RAL9016
1,5 en 2 mm: RAL 7016, RAL 7021, RAL 9001, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010 en RAL 9016
1,5 mm structuurcoating: RAL 9005, RAL 9004, RAL 7021, RAL 7016
- lengte - standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd
- benodigheden prefab buitenhoeken 300 x 300 mm.
- bevestiging STORAX montagekit
- montage op aanvraag



plinttype
STX-AM



90° hoek



halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag leverbaar.

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX aluminium plintprofiel type STX-AM aanbrengen met een hoogte van mm in de kleur RAL inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX montagekit

Kleuren

1 mm



9010
zuiver wit

9016
verkeerswit

1,5 mm en 2 mm



7016
antraciet-
grijs

7021
zwartgrijs

9001
crémewit

9005
gitzwart

9006
blank alu

9007
grijs alu

9010
zuiver wit

9016
verkeers-
wit

1,5 mm structuurcoating



7016
antraciet-
grijs

7021
zwartgrijs

9004
signaal-
zwart

9005
gitzwart

