

B552170.000.f00 Storax ST-446/150 Geluiddempend muurrooster

- 01 #  
Fabrikant: Storax BV.
- 02 #  
Type: ST-446/150.
- 03 #  
Beoogd gebruik: ventilatie muurrooster.
- 04 #  
Geluiddemping bij 63 Hz (dB): 13,8.  
Geluiddemping bij 125 Hz (dB): 6,9.  
Geluiddemping bij 250 Hz (dB): 3,6.  
Geluiddemping bij 500 Hz (dB): 6,4.  
Geluiddemping bij 1000 Hz (dB): 13,4.  
Geluiddemping bij 2000 Hz (dB): 13,8.  
Geluiddemping bij 4000 Hz (dB): 12,1.  
geluiddemping Rw (C,Ctr)(dB): 11 (-1,-2).  
K-factor (aanzuig): 38,46.  
K-factor (uitblaas): 34,48.  
lamelsteek (mm): 150.
- 06 #  
Samenstelling: aluminium profielen, profielbreedte 150 mm
- 12 #  
Schoepstand: vast.
- 14 #  
Doorlaat (%): visueel 54.  
Doorlaat (%): fysische 34.
- 16 #  
Materiaal: aluminium (AlMGSi 0,5 (EN 12020-2)).
- 17 #  
Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd (VOM1) (20 micron).  
Oppervlaktebehandeling: bronskleurig geanodiseerd (20 micron).
- 18 #  
Oppervlakteafwerking: poedercoat (60 - 80 micron).  
Oppervlakteafwerking: .....
- 19 #  
Kleur: Sikkens.  
Kleur: NCS.  
Kleur: Interpon.  
Kleur: .....
- 20 #  
Kleur (RAL): .....
- 22 #  
Lengte (mm): .....
- 23 #  
Breedte (mm): .....
- 24 #  
Hoogte (mm): .....
- 25 #  
Diepte (mm): 143 (inbouwdiepte)
- 26 #  
Afmetingen (mm): minimaal 300x410.
- 28 #

Gaas:

30

#

Samenstelling: draadgaas.

31

#

Materiaal: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304).

33

#

Maaswijdte (mm): 6 x 6.

79

#

Toebehoren:

- dichtingsrubber.
- PU-dichtingsband.
- siliconen afdichting.
- muurankers type 1428.

Waterwerendheidsklasse: A (Hevac)