



- sterke hoogwaardige kokosmatten
- uitstekende droog- en borstelwerking
- uitsluitend geschikt voor binnen-
toepassing en licht verkeer
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 17 of 20 mm naturel
17 of 23 mm kleur
afwijkende kleuren en diktes op aanvraag
- 2 standaard kleuren
- leverbaar in rollen of metrage



zwart 9017



naturel 9019



Omschrijving

Storax kokosmatten zijn duurzaam, slijtvast en nemen veel vuil en vocht op, hierdoor bespaart u op schoonmaakkosten. Storax kokosmatten zijn uitermate geschikt voor licht loopverkeer (projectklasse 32) en komen het beste tot hun recht in kleine kantoren, commerciële gebouwen en woonomgevingen.

Kleuren

Naturel	9019
Zwart	9017

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug

Breedten: 100 cm
200 cm

Levering: rollen van 20 meter of metrage



Technische gegevens

Kwaliteit:	Storax kokosmatten
Fabricagemethode:	machinegesprongen
Poolmateriaal:	kokosgaren
Dessin:	uni
Rug:	pvc met geïntegreerde stabiliteits scrim

Constructiegegevens

Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	17 mm:	± 2,65 kg m ²
	20 mm:	± 3,15 kg m ²
	23 mm:	± 3,60 kg m ²
Totaalgewicht:	17 mm:	± 5,65 kg m ²
	20 mm:	± 6,15 kg m ²
	23 mm:	± 6,60 kg m ²
Poolhoogte:	natuur 14 en 17 mm	
	kleur 14 en 20 mm	
Totale hoogte:	natuur 17 en 20 mm	
	kleur 17 en 23 mm	
Aantal noppen p/m ² :		± 38.000

Test

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Vormvastheid:	EN 985	< 1%
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	7,1 ltr/m ²
Brandgedrag:	Euroclass	Efl
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	>6
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X 12	3-4
Kleurechtheid tegen water:	ISPO 105 E01	3-4

Leginstructies

- kokosmatten tot 5m² kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken dient de kokosmat te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger verwijderen



EN 14041:2004

Bestekomschrijving STORAX kokosmatten

- de entreeruimte te voorzien van Storax kokosmatten in de kleur nr....
Kokosmat aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 17, 20 of 23 mm