



Type BV-GD-F90: reukdicht, brandwerend met gasdrukveren

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- type BV-GD-F90 is voorzien van een hoogwaardige, brandbestendige afdichting.
- type BV-GD-F90 is uitgevoerd met een rvs Z-profiel met daarin een wegneembare 90 minuten brandwerende plaat.
- **Testrapport brandwerendheid op aanvraag beschikbaar.**
- moeiteloos te openen met één hand door toepassing van een rvs scharnier en gasdrukveren.
- ook leverbaar in roestvaststaal kwaliteit 304: **type BVE-GD-F90**
- op aanvraag ook leverbaar in roestvaststaal kwaliteit 316
- met terugvalbeveiliging.
- de scharnierzijde van het luik is aan de buitenzijde voorzien van 2 extra vaste U-vormige ankers met bevestigingsgat
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- alle scharnierende luiken zijn nagenoeg waterdicht.

Bestekomschrijving type BV-GD-F90 (reukdicht, brandwerend met gasdruk- veren)

HAGO-DECK vloerluik type BV-GD-F90 (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reukdichte, brandwerende uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrandX.....mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaïenbestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een roestvaststalen scharnier, gasdrukveer en vergrendeling. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BV-GD-F90

type	binnenmaat putromanding in mm.	uitwendige afmeting in mm.	gewicht ongevuld
BV-GD-F90 66*	600 x 600	735 x 752	31 kg
BV-GD-F90 86	800 x 600	935 x 752	38 kg
BV-GD-F90 88	800 x 800	935 x 952	44 kg
BV-GD-F90 106	1000 x 600	1135 x 752	44 kg
BV-GD-F90 108	1000 x 800	1135 x 952	48 kg
BV-GD-F90 110	1000 x 1000	1135 x 1152	57 kg

* 1 gasdrukveer

