



- Specificatie**
1. Aluminium opstand met geïntegreerde waterslag (hoeken volledig gelast)
 2. Deksel van aluminium
 3. Binnendeksel van aluminium
 4. 50mm opstand isolatie Rc=2,13 m2K/W
 5. 50mm deksel isolatie Rc=2,13 m2K/W
 6. EPDM dichtingsband (rondom)
 7. RVS scharnier
 8. Bilalp ® dakbedekingskleem
 9. Spindelmotor 24 VDC
 10. Aansluitbox
 11. Vaste middengoot
 12. Windvanger (4mm aluminium)

- Opmerkingen**
1. De motor draait onder het luik uit, let op dat er geen opstakels in de weg zitten.
 2. Dit luik is enkel bestemd voor montage op platte daken.

Stuknr.	Aantal	Titel/Naam, materiaal, bemating enz			Artikel Nr./Referentie
Getekend		Controle	Gewijzigd - datum	Bestand	Schaal
MVD		MVD	MVD - 23-10-2014	UDF-50REM	

DOORSNEDE

STORAX ®
Watersstraat 1
Postbus 382
3330 AU Zwijndrecht
WWW.STORAX.NL
TEL 078-6107900
FAX 078-6100495

Storax aluminium rookluiken
UDF-50REM / 1500 x 1620

Versie 0
Bladzijde 1/1
Formaat A4

