



Luchtdichte stalen wandluiken

- Dubbelwandig deurblad van verzinkte staalplaat met steenwol isolatie.
- Verzinkt stalen inmetzelraam met aangelaste inmetselankers.
- Via beide zijden bedienbare aluminium knevelsluiting.
- Afdichting van ATP rubber met een temperatuurbestendigheid van 90° C.
- Toelaatbare drukbelasting in sluitrichting: 2000 Pa.

Standaard-afmetingen

type	dagmaat in mm	uitwendige afmetingen in mm
STW-55 R	500 x 500	580 x 580
STW-66 R	600 x 600	680 x 680
STW-55 L	500 x 500	580 x 580
STW-66 L	600 x 600	680 x 680

R is scharnier rechts
L is scharnier links

Bestekomschrijving type STW

Wandluik type STW
 Storax geïsoleerd wandluik (of gelijkwaardig)
 van Storax b.v. te Zwijndrecht.
 Scharnierzijde
 Binnenmaat van het luik x mm.
 Bestaande uit een dubbelwandig deurblad van verzinkt staal,
 geïsoleerd met steenwol en een inmetzelraam van gewalst
 hoekstaal 50 x 40 x 4 mm met aan beide verticale zijden 2 inmetzel-
 ankers.
 Het deurblad is voorzien van een ATP afdichtingsrubber met een
 temperatuurbestendigheid van 90° C.
 Het luik is via beide zijden bedienbaar door middel van een knevel-
 sluiting.
 Toelaatbare druk in sluitrichting: 2000 Pa.

