



Luchtdichte stalen wandluiken

- Dubbelwandig deurblad van verzinkt staalplaat met steenwol isolatie.
- Verzinkt stalen inmetzelraam met aangelaste inmetselankers.
- Via beide zijden bedienbare aluminium knevelsluiting.
- Afdichting van ATP rubber met een temperatuurbestendigheid van 90° C.
- Toelaatbare drukbelasting in sluitrichting: 2000 Pa.

Standaard-afmetingen

type	dagmaat in mm	uitwendige afmetingen in mm
STW-55 R	500 x 500	600 x 600
STW-66 R	600 x 600	700 x 700
STW-55 L	500 x 500	600 x 600
STW-66 L	600 x 600	700 x 700

R is scharnier rechts

L is scharnier links

Bestekomschrijving type STW

Wandluik type STW

Storax geïsoleerd wandluik (of gelijkwaardig) van Storax b.v. te Zwijndrecht.

Scharnierzijde

Binnenmaat van het luik x mm.

Bestaande uit een dubbelwandig deurblad van verzinkt staal, geïsoleerd met steenwol en een inmetzelraam van gewalst hoekstaal 50 x 50 x 4 mm met aan beide verticale zijden 2 inmetselankers.

Het deurblad is voorzien van een ATP afdichtingsrubber met een temperatuurbestendigheid van 90° C.

Het luik is via beide zijden bedienbaar door middel van een knevelsluiting.

Toelaatbare druk in sluitrichting: 2000 Pa.

