



Storax BV
Wattstraat1
3335 LV, ZWIJNDRECHT

Tel: 078 - 610 19 00
Fax:
Email: storax@storax.nl
www: <https://www.storax.nl/>



BB422040.000.f00 Q-railing, Easy Glass Prime Y, zijmontage profielnummer 8440

- 01 #
Fabrikant: Q-railing.
Leverancier: Storax BV.
- 02 #
Type: Easy Glass Prime Y, zijmontage profielnummer 8440.
- 03 #
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem binnentoepassing.
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem buitentoepassing.
- 05 #
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.000.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.100.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.200.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm):
- 08 #
Glaspaneel: Q-glass, gelaagd/gehard, maatwerk.
- 10 #
Dikte paneel (mm):
- 11 #
Lijnlast (kN/m):
- 12 #
Bewerking zijkanten: PP geslepen.
Bewerking zijkanten: gepolijst.
- 13 #
Nabewerking zijkanten: hoeken afgerond.
- 15 #
Glasrubberset: U-profiel railing.
- 18 #
Klemlijst: bodemprofiel voor zijmontage 73x230 mm.
- 19 #
Materiaal: aluminium.
- 20 #
Oppervlaktebehandeling: onbewerkt geborsteld.
- 22 #
Handleuning: U-profiel, aluminium.
Handleuning: rechthoekige randbescherming 16,5x5 mm, wanddikte 1 mm, aluminium.
Handleuning: rechthoekig 30x27 mm, wanddikte 3 mm.
Handleuning: rechthoekig 17,5x15 mm, wanddikte 2 mm, aluminium geanodiseerd.
Handleuning: rechthoekig 40x40 mm, wanddikte 1,5 mm.
Handleuning: rechthoekig 60x40 mm, wanddikte 1,5 mm.
Handleuning: rechthoekig 65x40 mm, wanddikte 1,5 mm.
Handleuning: rond 42 mm, beuken gelakt.
Handleuning: rond 42 mm, eiken gelakt.

- Handleuning: rond 42,4 mm, wanddikte 1,5 mm.
Handleuning: rond 48,3 mm, wanddikte 1,5 mm.
Handleuning: rond 60,3 mm, wanddikte 1,5 mm.
- 23 #
Materiaal handleuning: aluminiumlegering T6.
Materiaal handleuning: corrosievast staal.
Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304).
Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316)..
- 24 #
Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, RVS-look.
Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, RVS-look IX.
Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, mat zilver-look.
Oppervlaktebehandeling handleuning: beuken gelakt.
Oppervlaktebehandeling handleuning: eiken gelakt.
Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304), geslepen.
Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316), geslepen.
Oppervlaktebehandeling handleuning:
- 25 #
Kleur handleuning (RAL):
- 26 #
Kleur handleuning:
- 26 #
Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP20, indoor..
Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP66, outdoor.
Kleur lichtlijst: warm.
Kleur lichtlijst: koud.
Kleur lichtlijst: RGB.
Q-lights transformator IP20, indoor.
Q-lights transformator, IP65, outdoor.
Q-lights verbinder.
Q-lights ontvanger.
Q-lights afstandbediening.
- 27 #
Toebehoren:
- 28 #
- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Prime verbindingstiften.
- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Prime tussenrubber.
- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Prime Trims.
- 29 #
- Easy Glass Prime binnenhoek.
- Easy Glass Prime buitenhoek.
- Easy Glass Prime eindkap, trapmontage links.
- Easy Glass Prime eindkap, trapmontage rechts.
- verbinder U profiel leuning.
- eindstuk U-profiel leuning.
- Q-glue.
- Q-ultra-clean.
- Q-cleaner.
- Q-disc.
- Q-disc gereedschap.
- opvulplaat.