

B552170.000.f00 Storax ST-446/300 Geluiddempend muurrooster

- 01 #
Fabrikant: Storax BV.
- 02 #
Type: ST-446/300.
- 03 #
Beoogd gebruik: ventilatie muurrooster.
- 04 #
Geluiddemping bij 63 Hz (dB): 15,7.
Geluiddemping bij 125 Hz (dB): 7,3.
Geluiddemping bij 250 Hz (dB): 5,5.
Geluiddemping bij 500 Hz (dB): 11,8.
Geluiddemping bij 1000 Hz (dB): 24,0.
Geluiddemping bij 2000 Hz (dB): 25,9.
Geluiddemping bij 4000 Hz (dB): 22,6.
geluiddemping Rw (C,Ctr)(dB): 17 (-1,-4).
K-factor (aanzuig): 45,93.
K-factor (uitblaas): 45,93.
lamelsteek (mm): 150.
- 06 #
Samenstelling: aluminium profielen, profielbreedte 300 mm
- 12 #
Schoepstand: vast.
- 14 #
Doorlaat (%): visueel 54.
Doorlaat (%): fysische 34.
- 16 #
Materiaal: aluminium (AlMGSi 0,5 (EN 12020-2)).
- 17 #
Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd (VOM1) (20 micron).
Oppervlaktebehandeling: bronskleurig geanodiseerd (20 micron).
- 18 #
Oppervlakteafwerking: poedercoat (60 - 80 micron).
Oppervlakteafwerking:
- 19 #
Kleur: Sikkens.
Kleur: NCS.
Kleur: Interpon.
Kleur:
- 20 #
Kleur (RAL):
- 22 #
Lengte (mm):
- 23 #
Breedte (mm):
- 24 #
Hoogte (mm):
- 25 #
Diepte (mm): 293 (inbouwdiepte)
- 26 #
Afmetingen (mm): minimaal 311x421.
- 28 #

Gaas:

30

#

Samenstelling: draadgaas.

31

#

Materiaal: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304).

33

#

Maaswijdte (mm): 6 x 6.

79

#

Toebehoren:

- dichtingsrubber.
- PU-dichtingsband.
- siliconen afdichting.
- muurankers type 1428.

Waterwerendheidsklasse: A (Hevac)