



BB422040.000.f0g Q-railing, Easy Glass Max, bodemmontage

- 01 #
Fabrikant: Storax BV.
Leverancier: Storax BV.
- 02 #
Type: Easy Glass Max, bodemmontage.
- 03 #
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem binnentoepassing.
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem buitentoepassing.
- 05 #
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.000.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.100.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.200.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm):
- 08 #
Glaspaneel: Q-glass, gelaagd/gehard, maatwerk.
- 10 #
Dikte paneel (mm):
- 11 #
Lijnlast (kN/m):
- 12 #
Bewerking zijkanten: PP geslepen.
Bewerking zijkanten: gepolijst.
- 13 #
Nabewerking zijkanten: hoeken afgerond.
- 15 #
Glasrubberset: U-profiel railing.
- 18 #
Klemlijst: bodemprofiel voor bodemmontage 80x131,5 mm.
- 19 #
Materiaal: aluminium, legering T6.
- 20 #
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd - RVS look..
- 22 #
Handleuning: U-profiel.
Handleuning: rechthoekig Edge Protection 28,5x5 mm, wanddikte 1 mm (AISI 316).
Handleuning: rechthoekig 40x37 mm, wanddikte 3 mm (AISI 316).
Handleuning: rechthoekig 26x20 mm, wanddikte 2 mm, aluminium geanodiseerd - RVS look.
Handleuning: rechthoekig 40x40 mm, wanddikte 1,5 mm,
Handleuning: rechthoekig 60x40 mm, wanddikte 1,5 mm.
Handleuning: rechthoekig 65x40 mm, wanddikte 1,5 mm.
Handleuning: rond 42 mm, beuken gelakt.
Handleuning: rond 42 mm, beuken P11 gebeitst en gelakt.

- Handleuning: rond 42 mm, eiken gelakt.
 Handleuning: rond 42,4 mm, wanddikte 1,5 mm, corrosievast staal.
 Handleuning: rond 48,3 mm, wanddikte 1,5 mm, corrosievast staal.
 Handleuning: rond 60,3 mm, wanddikte 1,5 mm, corrosievast staal.
 Handleuning: ovaal 80x40 mm, wanddikte 1,5 mm (AISI 304).
 Handleuning: ovaal 110x40 mm, wanddikte 1,5 mm (AISI 304).
 Handleuning.....
- 23 #
 Materiaal handleuning: aluminium, legering T6.
 Materiaal handleuning: corrosievast staal.
 Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304).
 Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316)..
 Materiaal handleuning: beuken.
 Materiaal handleuning: eiken.
- 24 #
 Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, RVS-look.
 Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, RVS-look IX.
 Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, mat zilver-look.
 Oppervlaktebehandeling handleuning: gelakt.
 Oppervlaktebehandeling handleuning: gebeitst en gelakt.
 Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304), geslepen.
 Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316), geslepen.
 Oppervlaktebehandeling handleuning.....
- 25 #
 Kleur handleuning (RAL):
 Kleur handleuning.....
- 26 #
 Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP20, indoor..
 Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP66, outdoor.
 Kleur lichtlijst: warm.
 Kleur lichtlijst: koud.
 Kleur lichtlijst: RGB.
 Q-lights transformator IP20, indoor.
 Q-lights transformator, IP65, outdoor.
 Q-lights verbinder.
 Q-lights ontvanger.
 Q-lights afstandbediening.
- 27 #
 Toebehoren:
- 28 #
 - bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Max topmontage verbindingstiften.
 - bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Max topmontage tussenrubber.
- 29 #
 - Easy Glass Max topmontage binnenhoek.
 - Easy Glass Max topmontage buitenhoek.
 - Easy Glass Max topmontage eindkap links.
 - Easy Glass Max topmontage eindkap rechts.
 - verbinder U profiel leuning.
 - eindstuk U-profiel leuning.
 - Q-glue.
 - Q-ultra-clean.

- Q-cleaner.
- Q-disc.
- Q-disc gereedschap.
- opvulplaat.