



BB422040.000.f0h Q-railing, Easy Glass Max Y, zijmontage

- 01 #
Fabrikant: Storax BV.
Leverancier: Storax BV.
- 02 #
Type: Easy Glass Max Y, zijmontage.
- 03 #
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem binnentoepassing.
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem buitentoepassing.
- 05 #
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.000.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.100.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.200.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm):
- 08 #
Glaspaneel: Q-glass, gelaagd/gehard, maatwerk.
- 10 #
Dikte paneel (mm):
- 11 #
Lijnlast (kN/m):
- 12 #
Bewerking zijkanten: PP geslepen.
Bewerking zijkanten: gepolijst.
- 13 #
Nabewerking zijkanten: hoeken afgerond.
- 15 #
Glasrubberset: U-profiel railing.
- 18 #
Klemlijst: bodemprofiel voor zijmontage 80x257,5 mm met afdekkap
voorzijde.
Klemlijst: bodemprofiel voor zijmontage 80x257,5 mm, met ABS
afdekdoppen rond 28 mm.
- 19 #
Materiaal: aluminium.
- 20 #
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd - RVS look.
- 22 #
Handleuning: U-profiel.
Handleuning: rechthoekig Edge Protection 28,5x5 mm, wanddikte 1 mm
(AISI 316).
Handleuning: rechthoekig 40x37 mm, wanddikte 3 mm (AISI 316).
Handleuning: rechthoekig 26x20 mm, wanddikte 2 mm, aluminium
geanodiseerd.
Handleuning: rechthoekig 40x40 mm, wanddikte 1,5 mm.
Handleuning: rechthoekig 60x40 mm, wanddikte 1,5 mm, corrosievast

staal.

Handleuning: rechthoekig 65x40 mm, wanddikte 1,5 mm, aluminium.

Handleuning: rond 42 mm, beuken gelakt.

Handleuning: rond 42 mm, beuken P11 gebeitst en gelakt.

Handleuning: rond 42 mm, eiken gelakt.

Handleuning: rond 42,4 mm, wanddikte 1,5 mm.

Handleuning: rond 48,3 mm, wanddikte 1,5 mm.

Handleuning: rond 60,3 mm, wanddikte 1,5 mm.

Handleuning: ovaal 80x40 mm, wanddikte 1,5 mm (AISI 304).

Handleuning: ovaal 110x40 mm, wanddikte 1,5 mm (AISI 304).

Handleuning.....

23

#

Materiaal handleuning: aluminium, legering T6.

Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304).

Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316).

Materiaal handleuning: beuken.

Materiaal handleuning: eiken.

24

#

Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, RVS-look.

Oppervlaktebehandeling handleuning: gelakt.

Oppervlaktebehandeling handleuning: gebeitst en gelakt.

Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304), geslepen.

Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316), geslepen.

Oppervlaktebehandeling handleuning.....

25

#

Kleur handleuning (RAL):

Kleur handleuning.....

26

#

Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP20, indoor..

Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP66, outdoor.

Kleur lichtlijst: warm.

Kleur lichtlijst: koud.

Kleur lichtlijst: RGB.

Q-lights transformator IP20, indoor.

Q-lights transformator, IP65, outdoor.

Q-lights verbinder.

Q-lights ontvanger.

Q-lights afstandbediening.

27

#

Toebehoren:

28

#

- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Max Y zijmontage
verbindingsstiften.

- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Max Y zijmontage tussenrubber.

29

#

- Easy Glass Max Y zijmontage binnenhoek.

- Easy Glass Max Y zijmontage buitenhoek.

- Easy Glass Max Y zijmontage eindkap links.

- Easy Glass Max Y zijmontage eindkaprechts.

- verbinder U profiel leuning.

- eindstuk U-profiel leuning.

- Q-glue.
- Q-ultra-clean.
- Q-cleaner.
- Q-disc.
- Q-disc gereedschap.
- opvulplaat.