



BB415400.000.f00 Storax Dakluik aluminium dakluik 5,0 met thermische onderbreking

- 01 #
Fabrikant: Storax BV.
- 02 #
Distributeur:
- 03 #
Type: Dakluik aluminium dakluik 5,0 met thermische onderbreking
- 05 #
Beoogd gebruik: daktoegang.
- 10 #
Uitvoering: met thermisch gescheiden constructie.
- 13 #
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse): 9A.
- 19 #
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210): C5.
- 22 #
Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)): 0,2.
- 27 #
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse): 4.
- 28 #
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm): 700 x 900.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm): 900 x 900.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm): 700 x 1.400.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm): 1.000x1.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm): 1.000x1.500.
- 30 #
Hellingshoek luik t.o.v. bovenzijde opstand (°): 0.
Hellingshoek luik t.o.v. bovenzijde opstand (°): openingshoek 70°.
- 31 #
Materiaal luik: aluminium.
- 34 #
Luikdikte (mm): 100.
- 36 #
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- 38 #
Kleur buitenzijde (RAL): 7047.
- 41 #
Kleur binnenzijde (RAL): 9010/7047.
- 42 #
Materiaal dakopstand: aluminium, i.c.m. composiet pultrusieprofiel.
Isolatiemateriaal: PIR.
- 43 #
Hoogte dakopstand (mm): 280.
- 44 #
Dikte opstand (mm): 100.

.. ..
45 # Bevestigingswijze dakopstand: flens rondom voorzien van schroefgaten.
46 # Oppervlaktebehandeling dakopstand: gepoedercoat, RAL 7047.
47 # Afwerking binnenzijde: kunststof, RAL 9010.
48 # Bediening: handmatig.
49 # Bedieningsgreep.....
50 # Aanvullend beslag.....
51 # Scharnieren: corrosievast staal, gemonteerd aan de lange zijde.
52 # Slot: cilinderslot, SKG**, met binnen- en buitenbediening, met
europrofielcilinder 55+55 mm.
53 # Balanssysteem: gasveren waarvan 1 met releaseknop.
54 # Openstandvoorziening.....
68 # Betredingsvoorziening: antislipband, handrail diagonaal gemonteerd op
binnenzijde deksel.
Afdichting: dubbel rubber afsluitprofiel rondom in het deksel.
Warmteweerstand deksel (Rc) (m².K/W): 5,0.