TL-6501

0.5 kN Zijmontage

The side mounting model.
De TL-6501 is de tegenhanger van de TL-6500 voor de zijmontage op wandachtige verhogingen van de buitenmuur boven de dakrand uit. Hij heeft met zijn 85mm hoogte eveneens modelafmetingen en is bijzonder geschikt voor glasdiktes van 12,76 tot 17,52mm in de 0,5 kN-toepassing. Het slanke profiel is optimaal geschikt voor opstaande betonranden en heeft een verlengstiftkanaal en afwateringsopeningen.

Belangrijke kenmerken
- Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanaal
- Afwateringsopeningen
- Optimaal voor opstaande betonranden
- Voor glasdiktes 12,76 tot 17,52 tot mm







Zie voor de details de statische eigenschappen

Optimaal voor
Opstaande betonrand
Top Cover en
Floor Connect
Aansluiting

Zijmontage

TL-6501 | 0.5 KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel

| Hoogte 80 mm
| Breedte 47 mm
| VE: 1 stuks

Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.6501.005.10	10.6501.005.11	10.6501.005.13/16/18

Binnenhoek 90°

| Zijlengte binnen 153 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6501.300.10	10.6501.300.11	10.6501.300.13/16/18

Buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 153 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6501.350.10	10.6501.350.11	10.6501.350.13/16/18

Afdeklijst

| Met bevestigingsstrip
| Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden meebesteld
| VE: 1 stuks



Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.6501.205.10	10.6501.205.11	10.6501.205.13/16/18

TL-6501 | 0.5 KN ZIJMONTAGE

Eindkap links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6501.400.10	10.6501.400.11	10.6501.400.13/16/18

Eindkap met afdeklijst links

| links te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6501.410.10	10.6501.410.11	10.6501.410.13/16/18

Eindkap rechts

| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6501.450.10	10.6501.450.11	10.6501.450.13/16/18

Eindkap met afdeklijst rechts

| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6501.460.10	10.6501.460.11	10.6501.460.13/16/18

TL-6501 | 0.5 KN ZIJMONTAGE

Fischer bevestigingsanker FH II 12/10

| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
| VE: 50 stuks



Model 3521	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Montageset op staal

| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
| M10 x 60 mm
| VE: 10 stuks



Model 6501	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.6501.060.81	91.6501.060.30

Montageset op hout

| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
| M10
| VE: 10 stuks



Model 6501	Staal verzinkt (binnen)
	Art. nr.
	91.6501.800.81

FLEXFIT 0.5 kN

| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdiktes 12,76 - 17,52 mm
| Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn
| Let op de juiste glasdikte!

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 mm	rood	90.0502.010.00	90.0505.010.00	90.0525.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	rood	90.0502.011.00	90.0505.011.00	90.0525.011.00
12 mm	rood	90.0502.012.00	90.0505.012.00	90.0525.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	rood	90.0502.013.00	90.0505.013.00	90.0525.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	rood	90.0502.017.00	90.0505.017.00	90.0525.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	groen	90.0502.018.00	90.0505.018.00	90.0525.018.00

TOP COVER EN FLOOR CONNECT

The Top-Cover-Profile.
De verscheidenheid aan toepassingen van glasbalustrades in projecten is bijna net zo groot als de verscheidenheid aan projecten zelf. Voor een naadloze aansluiting op je project hebben wij het Top cover profiel ontwikkeld. Dit profiel is heel eenvoudig op alle ON**LEVEL** glasbalustradeprofielen te klikken en kan gebruikt worden voor een bijna oneindige reeks van aansluitingen. De kosten worden verminderd en mogelijke speciale oplossingen voor de aansluiting op je gevel of op je vloer worden gestandaardiseerd.





tot 5000 mm lang

Diverse profielen met diverse breedten t.b.v. verschillende diktes afdekplaten

Top Covers worden eenvoudig op het profiel geklikt

TOP COVER 1.0KN

1.0 kN Top Cover 3 mm

| Breedte 2 mm
| 1.0 kN
| bijv. voor plaatstaal
| VE: 1 stuks

Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.035.10	90.8010.035.11	90.8010.035.13/16/18

1.0 kN Top Cover 10 mm

| Breedte 8 mm
| 1.0 kN
| bijv. voor glas
| VE: 1 stuks

Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.105.10	90.8010.105.11	90.8010.105.13/16/18

1.0 kN Top Cover 15 mm

| Breedte 12 mm
| 1.0 kN
| bijv. voor Rigips of Trespa
| VE: 1 stuks

Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.155.10	90.8010.155.11	90.8010.155.13/16/18

1.0 kN Top Cover 20 mm

| Breedte 18 mm
| 1.0 kN
| bijv. voor hout
| VE: 1 stuks

Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.205.10	90.8010.205.11	90.8010.205.13/16/18

TOP COVER 1.0KN EN 3.0KN

1.0 kN Top Cover 120 mm



| Breedte 120 mm
| 1.0 kN
| bijv. voor klinkers of steen
| VE: 1 stuks

Model 8011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8011.205.10	90.8011.205.11	90.8011.205.13/16/18

3.0 kN Top Cover 3 mm

| Breedte 2 mm
| 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021
| VE: 1 stuks

Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18

3.0 kN Top Cover 10 mm

| Breedte 8 mm
| 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021
| VE: 1 stuks

Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18

3.0 kN Top Cover 20 mm

| Breedte 18 mm
| 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021
| VE: 1 stuks

Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18

TOP COVER HORIZONTAL 1.0KN EN 3.0KN

1.0 kN Top Cover horizontal 2 mm

| Breedte 2 mm
| 1.0 kN
| bijv. voor plaatstaal
| VE: 1 stuks



Model 8310	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8310.025.10	90.8310.025.11	90.8310.025.13/16/18

3.0 kN Top Cover horizontal 2 mm

| Breedte 2 mm
| 3.0 kN
| bijv. voor plaatstaal
| VE: 1 stuks



Model 8330	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8330.025.10	90.8330.025.11	90.8330.025.13/16/18



FLOOR CONNECT 1.0KN EN 3.0KN

1.0 kN Floor Connect

| Breedte 20 mm
| VE: 1 stuks



Model 8110	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8110.205.10	90.8110.205.11	90.8110.205.13/16/18

3.0 kN Floor Connect

| Breedte 20 mm
| VE: 1 stuks



Model 8130	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8130.205.10	90.8130.205.11	90.8130.205.13/16/18



STANDAARD HANDRAILINGEN EN LED-VERLICHTING

218 LAZOR***TRACK*** LED GLASHANDRAILING

223 LAZOR***TRACK*** LED WANDHANDRAILING

217 STAAL HANDRAILINGEN

250 HOUTEN HANDRAILINGEN

254 BESCHERMRAND

*LAZOR**TRACK***

LED handrailing

LEDs get ready to rumble.
Geïnspireerd door de permanente verdere ontwikkeling van de LED-verlichting zijn er in de architectuur veel nieuwe mogelijkheden en toepassingen met lichtinstallaties. Of het nu onopvallend, zacht of lichtecht is, LED´s blinken niet alleen uit door een grandioze bescheidenheid. Ze verbruiken ook minder energie en ontwikkelen minder warmte en dragen zo bij tot een duurzame energiebalans.

Belangrijke kenmerken

| Modern design
| Verkrijgbaar voor wand- of glasmontageset
| Aluminium en hout
| Verkrijgbaar in RAL
| Beschermingsklasse: IP66
| LED lijn: Inkortbaar (om de 55 mm)
| Spanning: 24 V
| LED's per meter: 144
| Uitstralingshoek: 80 °
| Dimbaar: Ja
| Kleurtemperatuur: 4000K
| Lichtkleur: Neutraal wit
| Nominaal vermogen per meter: 6 W
| Lichtstroom per meter: 180 m1

1 geïntegreerde
transformator om de 10 meter
Een doorlopende lichtstrook,
geen irritante lichtpunten
LED lijst eenvoudig
op maat in te korten

Lazortrack glashandrailing complete set aluminium

- Breedte: 48 mm
- Hoogte: 42 mm
- Incl. einddoppen, transformator, LED lijst en kabel
- Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- VE: 1 stuks



Lazortrack Lengte 2,5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18

Lazortrack Lengte 5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18

Lazortrack Lengte 10 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18

Lazortrack glashandrailing complete set eiken gelakt

- Breedte: 55 mm
- Hoogte: 50 mm
- Incl. einddoppen, transformator, LED lijst en kabel
- Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- VE: 1 stuks

Lazortrack Lengte 2,5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.501.72
12 - 13.5 mm	18.2002.502.72
16 - 17.5 mm	18.2002.503.72
20 - 21.5 mm	18.2002.504.72

Lazortrack Lengte 5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.501.72
12 - 13.5 mm	18.2005.502.72
16 - 17.5 mm	18.2005.503.72
20 - 21.5 mm	18.2005.504.72

Lazortrack Lengte 10 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.501.72
12 - 13.5 mm	18.2010.502.72
16 - 17.5 mm	18.2010.503.72
20 - 21.5 mm	18.2010.504.72

Lazortrack wandhandrailing complete set aluminium

- Breedte: 48 mm
- Hoogte: 42 mm
- Incl. leuningdrager, einddoppen, transformator, LED-lijst en kabel
- Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- VE: 1 stuks

	Onbehandeld	**Aluminium naturel**	**In kleur**
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18

Lazortrack wandhandrailing complete set eiken gelakt

- Breedte: 55 mm
- Hoogte: 50 mm
- Incl. leuningdrager, einddoppen, transformator, LED-lijst en kabel
- Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- VE: 1 stuks

	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4002.500.72
5000	18.4005.500.72
10000	18.4010.500.72

Lazortrack handrailing

| Breedte: 48 mm
| Hoogte: 42 mm
| VE: 1 stuks



Model 2102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°

| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks

Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks

Model 2214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18

Lazortrack eindkap links

| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks



Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18

Lazortrack eindkap /rechts

| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks



Model 2305	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18

Lazortrack kabelbescherming glasmontageset

| Lengte 1200 mm
| Glasdikte 12,5 mm - 21,5 mm
| selbstklebend
| VE: 1 stuks



Model 9000	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.9000.120.10	18.9000.120.11	18.9000.120.13/16/18

Lazortrack wandaansluiting

| 48 x 42 mm
| VE: 2 stuks

Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18

Lazortrack handrailing

| Breedte: 55 mm
| Hoogte: 50 mm
| VE: 1 stuks



Model 2102	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.2102.500.72

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°

| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 55 x 50 mm
| VE: 1 stuks

Model 2210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2210.500.72

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°

| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 55 x 50 mm
| VE: 1 stuks

Model 2214	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2214.500.72

Lazortrack eindkap links/rechts

| 55 x 50 mm
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00
| VE: 1 stuks

Model 2300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2300.500.72

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING HOUT

Lazortrack wandaansluiting

| 55 x 50 mm
| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.500.10	18.2220.500.11	18.2220.500.13/16/18

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING OPTIES

Handrail rubber U 27 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 27 mm

Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

Lazortrack handrailing

| Breedte: 42 mm
| Hoogte: 34 mm
| VE: 1 stuks



Model 4102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°

| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks

Model 4210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks

Model 4214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18

Lazortrack eindkap links/rechts

| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks

Model 4300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18

Lazortrack handrailing

| Breedte: 50 mm
| Hoogte: 38 mm
| VE: 1 stuks



Model 4102	**Eiken gelakt**
Lengte	Art. nr.
2500	18.4102.500.72

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°

| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 50 x 38 mm
| VE: 1 stuks

Model 4210	**Eiken gelakt**
	Art. nr.
	18.4210.500.72

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°

| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 50 x 38 mm
| VE: 1 stuks

Model 4214	**Eiken gelakt**
	Art. nr.
	18.4214.500.72

Lazortrack eindkap links/rechts

| 50 x 38 mm
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00
| VE: 1 stuks

Model 4300	**Eiken gelakt**
	Art. nr.
	18.4300.500.72

Lazortrack wandaansluiting wandhandrailing



| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18

Wand-leuningdrager

| VE: 2 stuks

Model 4400	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack transformator

| 24V
| VE: 1 stuks

Model 3000		
Watt	tot lengte	Art. nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00
60 W	5 m	18.3000.060.00
30 W	2,5 m	18.3000.030.00

Lazortrack LED lijst warm wit

| 24V
| 6W/mtr
| VE: 1 stuks

Model 3106	
Lengte	Art. nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack kabel

| 230 V
| VE: 1 stuks

Model 9001	
Lengte	Art. nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y kabel

Heb je een langere LED verlichting dan 10 m nodig?
Geen probleem, met deze Y-kabel kun je je Lazortrack tot 50 m verlengen. Gewoon de volgende voeding samen met de LED aansluiten en je wordt verlicht.

| VE: 1 stuks

Model 9003	
	Art. nr.
	18.9003.010.00

Lazortrack siliconenafdichting

Heb je je Lazortrack ingekort?
Ook dat vormt geen probleem voor ons, gebruik gewoon deze siliconenafdichting om het einde van je LED waterdicht te maken.

| VE: 1 stuks

Model 9002	
	Art. nr.
	18.9002.000.00

Lazortrack inbouwdoos wandaansluiting

| VE: 1 stuks

Model 7020	
	Art. nr.
	90.7020.060.30

Lazortrack LED lijst verlengen:

*LAZOR**TRACK*** 2.5mtr



*LAZOR**TRACK*** 5mtr



*LAZOR**TRACK*** 10mtr



*LAZOR**TRACK*** 20mtr



*LAZOR**TRACK*** 30mtr



PERFECT PROTECTION.

Als je de kanten van je glasbalustrades eenvoudig en elegant wilt beschermen, is de handrailing van ON**LEVEL** de adequate oplossing.

Hij is kinderlijk gemakkelijk op verschillende oppervlaktes te monteren: van RVS en aluminium tot en met hout – je kunt individueel vormgeven en je project jouw stempel geven.

Belangrijke kenmerken

| Gemakkelijk te monteren
| Eenvoudig te vervangen
| Grote diversiteit aan materialen en kleurnuances

Terminal 2
Security control

HANDRAILINGEN

Handrail rond Ø 42,4 mm

- Lengte 6000 mm
- Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
- U 24 mm
- Voor glasdiktes tot 21,52 mm
- VE: 1 stuks



Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.421.21	12.2106.421.31

Handrail rubber U 24 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 24 mm

Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

HANDRAILINGEN

Handrail rond Ø 48,3 mm

- Lengte 6000 mm
- Diameter Ø 48,3 x 1,5 mm
- U 27 mm
- Voor glasdiktes tot 21,52 mm
- VE: 1 stuks



Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.481.21	12.2106.481.31

Handrail rubber U 27 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 27 mm

Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

HANDRAILINGEN

Einddop

| VE: 2 stuks



Model 2300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Connector recht

| VE: 2 stuks



Model 2200	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31

Connector 90°

| VE: 2 stuks



Model 2210	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31

Wandsteun

| VE: 2 stuks



Model 2220	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31

Hoekverbinder

| VE: 2 stuks



Model 2211	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31
48,3	12.2211.481.21	12.2211.481.31

Hoekverbinder instelbaar boven

| Opwaarts = 25° - 55°
| VE: 2 stuks



Model 2115	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31

Hoekverbinder instelbaar beneden

| Neerwaarts = 25° - 55°
| VE: 2 stuks



Model 2116	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31

HANDRAILINGEN

Leuningbuis

| Lengte 6000 mm
| VE: 1 stuks



Model 0106	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0106.422.21	12.0106.422.31

Koppelstuk recht

| VE: 2 stuks



Model 0200	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Koppelstuk 90°

| VE: 2 stuks



Model 0210		304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Lengte	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31

Eindkap vlak

| VE: 2 stuks

Model 0300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

HANDRAILINGEN

Eindkap gewelfd

| VE: 2 stuks



Model 0310	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

Glasleuningdrager

| Voor glasdiktes 12 - 26 mm
| gat in glas Ø 18 mm
| VE: 2 stuks



Model 0420	304 (binnen)	RVS 316
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0420.000.21	12.0420.000.31
voor Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31

Leuningdrager

| Binnendraad M8
| VE: 2 stuks



Model 0400	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0400.000.21	12.0400.000.31
voor Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31

Leuningdrager

| 3 bevestigingsgaten
| VE: 2 stuks



Model 0410	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0410.000.21	12.0410.000.31
voor Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31

HANDRAILINGEN

Leuningdrager voor vastlassen

| 3 bevestigingsgaten
| VE: 2 stuks



Model 0450	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31

Handrail U-profiel 26 mm

| Lengte 4000 mm
| 26 x 23 x 2 mm
| U 22 mm
| Voor glasdiktes tot 17,5 mm
| VE: 1 stuks



Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.262.10	11.2114.262.11	11.2114.262.13/16/18

Handrail rubber U 22 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 22 mm



Model 6526		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

HANDRAILINGEN

Handrail U-profiel 30 mm

- Lengte 4000 mm
- 30 x 28 x 2 mm
- U 26 mm
- Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- VE: 1 stuks



Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18

Handrail rubber U 26 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 26 mm



Model 6530		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

HANDRAILINGEN

Handrail U-profiel 42 mm

| Lengte 4000 mm
| 42 x 34 x 3 mm
| U 36 mm
| Voor glasdiktes tot 31,51 mm
| VE: 1 stuks



Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.423.10	11.2114.423.11	11.2114.423.13/16/18

Handrail rubber U 36 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 36 mm



Model 6540		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

Koppelstuk U-profiel

| Passend bij U-profielen 2114
| VE: 2 stuks



Model 2200	316 onbehandeld (indoor & outdoor)
Breedte	Art. nr.
U 22 mm	11.2200.262.30
U 26 mm	11.2200.302.30
U 36 mm	11.2200.423.30

Koppelstuk hoek U-profiel 90°

| Passend bij U-profielen 2114
| VE: 2 stuks

Model 2210	316 onbehandeld (indoor & outdoor)
Breedte	Art. nr.
U 22 mm	11.2210.262.30
U 26 mm	11.2210.302.30
U 36 mm	11.2210.423.30

Connector U-profiel 90°

| Passend bij U-profielen 2114 Color Line
| Lengte hart van de as elk 370 mm
| Verbindingsstukken 11.2200.xxx.30 gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2210.262.10	11.2210.262.11	11.2210.262.13/16/18
30 x 28	11.2210.302.10	11.2210.302.11	11.2210.302.13/16/18
42 x 34	11.2210.423.10	11.2210.423.11	11.2210.423.13/16/18

Eindkap vlak

| Passend bij U-profiel 2114 Color Line
| VE: 2 stuks



Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2300.262.10	11.2300.262.11	11.2300.262.13/16/18
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18
42 x 34	11.2300.423.10	11.2300.423.11	11.2300.423.13/16/18

Wandkoppelstuk voor glasroedebuis

| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2220.262.10	11.2220.262.11	11.2220.262.13/16/18
30 x 28	11.2220.302.10	11.2220.302.11	11.2220.302.13/16/18
42 x 34	11.2220.423.10	11.2220.423.11	11.2220.423.13/16/18

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 26 mm

- Lengte 4000 mm
- 26 x 20 x 2 mm
- U 22 mm
- Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- VE: 1 stuks



Model 2114	**304 (binnen)**	**316 (buiten)**
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Handrail rubber U 22 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 22 mm

Model 6526		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 30 mm

| Lengte 4000 mm
| 30 x 25 x 2 mm
| U 26 mm
| Voor glasdiktes tot 21,5 mm
| VE: 1 stuks



Model 2114	**304 (binnen)**	**316 (buiten)**
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

Handrail rubber U 26 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 26 mm

Model 6530		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 40 mm

| Lengte 4000 mm
| 40 x 30 x 2 mm
| U 36 mm
| Voor glasdiktes tot 31,5 mm
| VE: 1 stuks



Model 2114	**304 (binnen)**	**316 (buiten)**
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Handrail rubber U 36 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 36 mm



Model 6540		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

Eindstuk U-profiel

| Lengte 390 mm
| VE: 2 stuks



Model 2300	**304 (binnen)**	**316 (buiten)**
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
26 x 20	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30	12.2300.402.21	12.2300.402.31

Connector U-profiel 90°

| Lengte 370 x 370 mm
| VE: 1 stuks





Model 2210	**304 (binnen)**	**316 (buiten)**
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

HANDRAILINGEN

Glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| Handrail rubber U 24 mm
| VE: 1 stuks



Model 2106	**316 (binnen & buiten)**
Lengte	Art. nr.
6000	12.2106.401.31

Handrail rubber U 24 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm

Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

HANDRAILINGEN

Hoekverbinder 90° glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2210.401.31

Hoekverbinder instelbaar horizontaal

| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2212		316 (binnen & buiten)
Richting		Art. nr.
horizontaal	90° - 180°	12.2212.401.31

Hoekverbinder instelbaar verticaal

| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2212		316 (binnen & buiten)
Richting		Art. nr.
verticaal	90° - 135°	12.2213.401.31

Wandkoppelstuk voor glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2220.401.31

Eindkap voor glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2300.401.31

Koppelstuk glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2106	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2200.401.31

HOUTEN RAILINGEN

Houten railing rond Ø 42 mm

| Lengte 2500 mm
| VE: 1 stuks

Model 0102	Beuken gelakt	Essen gelakt	Eiken gelakt
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.0102.420.70	15.0102.420.71	15.0102.420.72

Houten railing rond Ø 42 mm

| Lengte 2500 mm
| U 24 mm
| VE: 1 stuks



Model 2102	Beuken gelakt	Essen gelakt	Eiken gelakt
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.2102.420.70	15.2102.420.71	15.2102.420.72

Einddop voor houten railing

| Ø 42 mm
| Lengte 50 mm
| VE: 2 stuks



Model 2200	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	15.2200.420.21	15.2200.420.31

Einddop voor houten railing

| Ø 42 mm
| VE: 2 stuks



Model 2310	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	15.2310.420.21	15.2310.420.31

HOUTEN RAILINGEN

Tooling voor einddop

| Voor de montage van de railingverbinder model 2200 en einddop model 2310
| VE: 1 stuks

Model 0100	
	Art. nr.
	90.0100.160.00

Houten railing rechthoekig

| Lengte 2500 mm
| 60 x 40 mm
| U 24 mm
| VE: 1 stuks



Model 2122	Beuken gelakt	Essen gelakt	Eiken gelakt
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.2122.600.70	15.2122.600.71	15.2122.600.72

Hoekverbinding hout

| Zijlengte 380 mm
| 60 x 40 mm
| VE: 1 stuks



Modell 2210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	15.2210.600.72

Einddop hout

| 60 x 40 mm
| VE: 2 stuks



Modell 2300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	15.2300.600.72

HOUTEN RAILINGEN

Handrail rubber U 24 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm

Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

Beschermrand, zelfklevend, hout

| Hoogte 9 mm
| Dikte 4 mm
| VE: 1 stuks



Model 2112		2500 mm
Breedte	voor glasdiktes	Art. nr.
14	10 – 11,5 mm	15.2112.010.72
16	12 – 13,5 mm	15.2112.012.72
20	15 – 17,5 mm	15.2112.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2112.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2112.024.72

90° hoek beschermrand, zelfklevend, hout

| Hoogte 9 mm
| Dikte 4 mm
| Lengte hart van de as elk 370 mm
| VE: 1 stuks

Model 2210		Eiken gelakt
Breedte	voor glasdiktes	Art. nr.
14	10 – 11,5 mm	15.2210.010.72
16	12 – 13,5 mm	15.2210.012.72
20	15 – 17,5 mm	15.2210.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2210.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2210.024.72