

Bij deze trap treedt vooral het generatie-overkoepelende comfort op de voorgrond. De geluidsarme elektromotor schuift de schaartrap betrouwbaar in en uit. Bovendien houdt de trap de hoogste belastingen probleemloos stand. Daarom kan zij ook voor bedrijfsmatige toepassingen worden aanbevolen.



Energie label

- Bouwelement: 0,58 W/m²K*
- DD uitvoering: 0,29 W/m²K

* getest conform DIN ISO 12567-1 door IFT Rosenheim



Energie-efficiëntie

- Luchtdoorlatendheid klasse 4 getest*
- * getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114
- Afdichting rondom
- Warmte-isolatie in klep



Raveelbak / klep

- Raveelbak en onderkant klep: witte coating
- Raveelbakhogte: 24 cm
- Speelruimte 2 cm



Elektronica

- Aandrijving 24 Volt
- Geluidsarm met noodstroomvoorziening
- Controller met een knop (verzonken)
- Automatische einduitschakeling en veiligheidsstop



Trap

- Schaartrap van aluminium
 - Treden: 25-38, 14 diep (van persgietwerk)
 - Treden: 43-58, 16 diep (profieltreden)
 - Belastbaarheid 200 kg
- Wij leveren altijd de maximaal mogelijke tredebreedte



Inbouw gereed met standaard toebehoren

- Telescopische leuning bijgevoegd (vanaf openingslengte 110 cm)
- Montageschroeven
- Trekstang
- Opsteekbare afdeklijsten, wit (kunststof)



Optioneel

Uitvoering met uitstekende scharnieren leverbaar.* Mogelijkheid voor beplanking van klep tot 15 mm resp. 10 kg/m² op locatie.

* geen afdeklijsten monteerbaar

Toebehoren nr. 20

