



Type BV-F90: standaardlruik in staal, reuk- en waterdicht, brandwerend

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getoerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV-F90 is voorzien van een hoogwaardige, brandbestendige afdichting.
- type BV-F90 is uitgevoerd met een rvs Z-profiel met daarin een wegneembare 90 minuten brandwerende plaat. Testrapport brandwerendheid op aanvraag beschikbaar.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

Bestekomschrijving type BV-F90 (reuk- en waterdicht in staal, brandwerend)

HAGO-DECK vloerluik type BV-F90 van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoer-ring, volbad verzinkt.

Binnenmaat van de putrandx.....mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige brandbestendige afdichting.

Het luik uitgevoerd met een rvs Z-profiel met daarin een wegneembare 90 minuten brandwerende plaat. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard afmetingen type BV-F90

| type | binnenmaat putromranding in mm | uitwendige afmeting in mm | gewicht ongeveer |
|------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| BV-F90 33 | 300 x 300 | 435 x 435 | 13 kg |
| BV-F90 45 | 450 x 450 | 585 x 585 | 21 kg |
| BV-F90 55 | 500 x 500 | 635 x 635 | 23 kg |
| BV-F90 64 | 600 x 400 | 735 x 535 | 23 kg |
| BV-F90 66 | 600 x 600 | 735 x 735 | 30 kg |
| BV-F90 86 | 800 x 600 | 935 x 735 | 38 kg |
| BV-F90 88 | 800 x 800 | 935 x 935 | 45 kg |
| BV-F90 106 | 1000 x 600 | 1135 x 735 | 45 kg |
| BV-F90 108 | 1000 x 800 | 1135 x 935 | 54 kg |
| BV-F90 110 | 1000 x 1000 | 1135 x 1135 | 63 kg |

