



DEMAXX SPLITROOF

- oersterke constructie van aluminium en composiet pultrusieprofielen.
- luik en opstand voorzien van 140 mm. PIR-isolatie.
- Rc-waarde 8,33
- volledige thermische onderbreking.
- 2-componenten coating 60 micron in de kleur grijs RAL 7047.
- dubbel deurblad, op maat gemaakt
- Levering compleet geassembleerd inclusief elektrische actuatoren.
- RVS hang- en sluitwerk.
- diagonale handgreep aan de binnenzijde van het deurblad als leuning voor veilig in- en uitstappen.
- opstand voorzien van antislip.
- afwijkende ral kleur op aanvraag

Bestekomschrijving DEMAXX SPLITROOF

Demaxx dakluik (of gelijkwaardig) van Storax B.V.

Afmetingen: dagmaat x mm.

Materiaal: aluminium en composiet.

Luik en opstand voorzien van 140 mm PIR met een RC-waarde van 8,33 en volledige thermische onderbreking. Luik en opstand in- en uitwendig voorzien van coating van 80 micron in de kleur grijs RAL 7047. Compleet geassembleerd inclusief RVS hang- en sluitwerk, diagonale hand- greep en antislip opstand.

Attentie

Ten gevolge van de actuatoren is de netto opening iets kleiner dan de vermelde dagmaat.



VOORDELEN DEMAXX DAKLUIKEN

- Rc-waarde van 8,33
- Nederlands fabrikaat, dus gunstige CO2-footprint.
- iedere gewenste RAL-kleur mogelijk
- bijpassende dakluikladder leverbaar.