

REGELMATIGE REINIGINGSINSTRUCTIES

Storax Acrovyn



Een goed reinigingsregime is essentieel om een goede esthetiek van alle installaties te behouden. Alle Acrovyn wandbekledingen of profielen kunnen worden gereinigd volgens de instructies in deze sectie.

Vet en vuil kunnen gemakkelijk van alle Acrovyn-producten worden verwijderd met water en zeep. Gebruik een doek om de zeepoplossing met een lichte schrobbende beweging aan te brengen. Bij het reinigen van een gestructureerd oppervlak, schrob in de richting van de structuur. Het gereinigde oppervlak moet vervolgens worden afgenomen met schoon water en worden gedroogd om achtergebleven resten te verwijderen.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals MEK, aceton, bleekmiddel of andere agressieve oplosmiddelen, omdat deze het Acrovyn-materiaal aantasten en verzachten. Gebruik ook geen schurende schoonmaakpads of -poeders, omdat deze het oppervlak beschadigen.

Als er grijs-witte strepen verschijnen (veelvoorkomend in gebieden met hard water), kunnen deze worden verwijderd met een verdunde ontkalkingsoplossing. Meng de ontkalker niet met andere schoonmaakmiddelen; breng het apart aan als onderdeel van uw reguliere schoonmaakkoutine, indien nodig.

Details over het verwijderen van hardnekkige vlekken en specifieke materiaalvereisten zijn hieronder te vinden. Als uw vraag niet in dit document wordt behandeld, neem dan contact op met Storax B.V. voor verdere informatie.

HOE ACROVYN WANDBESCHERMING TE REINIGEN MET WATER EN ZEEP

Lauwwarm zeepsop kan worden gebruikt voor Acrovyn PVC en PVC-vrije producten voor regelmatige reiniging en het verwijderen van lichte vervuiling. Test de oplossing altijd eerst op een klein, onopvallend gebied om de compatibiliteit te controleren.

Volg deze stappen:

1. Controleer of de zeep nog binnen de houdbaarheidsdatum valt. Verlopen product werkt mogelijk niet zoals bedoeld.
2. Spray het lauwwarme zeepsop op het Acrovyn-oppervlak.
3. Laat het zeepsop 3 tot 10 minuten inwerken
4. Licht schrobben met een zachte doek kan helpen, vooral op gestructureerde oppervlakken. Schrob altijd in de richting van de structuur.
5. Veeg de resten af met een doek of papieren handdoek.
6. Spoel het oppervlak af met schoon water en droog het af met een schone doek.
7. Herhaal het bovenstaande proces totdat de vlek volledig is verwijderd.

HOE ACROVYN WANDBESCHERMING TE REINIGEN MET ISOPROPYLALCOHOL

Isopropylalcohol kan worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Lees het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en maak uzelf vertrouwd met de veiligheidsmaatregelen en eerstehulpmaatregelen bij gebruik van isopropylalcohol. Vermijd huidcontact door geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen en zorg voor voldoende ventilatie. Isopropylalcohol is zeer brandbaar en moet uit de buurt van ontstekingsbronnen worden gehouden.

Volg deze stappen:

1. Volg de instructies van de fabrikant.
2. Test op een klein, onopvallend gebied om compatibiliteit te bevestigen.
3. Breng een kleine hoeveelheid aan op een zachte doek en schrob in de richting van de structuur.
4. Wanneer het vuil is verwijderd, spoel het oppervlak af met schoon water.

HOE ACROVYN WANDBESCHERMING TE REINIGEN MET DESINFECTIEMIDDELEN

We hebben samengewerkt met de volgende bedrijven om de compatibiliteit met Acrovyn, Acrovyn PVC-vrij en gladde platen te bevestigen. Versnelde tests hebben aangetoond dat er geen nadelige effecten zijn bij langdurig gebruik van deze middelen:

- Chlor-Clean van Guest Medical*
- Actichlor Plus van Ecolab*

REINIGING VAN HARDNEKKIGE VLEKKEN

Voor het reinigen van hardnekkige vlekken op kunststof muurbeschermingsplaten wordt het schoonmaakmiddel AGS 560 aanbevolen vanwege de veilige werking op gevoelige oppervlakken. Het product verwijdert effectief vlekken zoals zelfs graffiti, stift en andere hardnekkige vervuiling zonder het materiaal aan te tasten. Breng het middel AGS 560 aan met een doek, neem de vervuiling op en spoel na met water.



*** Volg altijd de instructies van de fabrikant en test op een onopvallend gebied voordat u het volledige oppervlak reinigt.**

HOE ACROVYN WANDPANELEN TE REINIGEN



Acrovyn-panels kunnen worden bekleed met Acrovyn PVC of Acrovyn PVC-vrij plaatmateriaal. Beide kunnen worden gereinigd met lauwwarm zeepsop of isopropylalcohol voor hardnekkige vlekken. Volg dezelfde instructies als hierboven beschreven voor Acrovyn wandbescherming.

Neem bij twijfel contact op met de klantenservice voor advies.

HOE ACROVYN GLADDE PLATEN TE REINIGEN



Gladde platen worden geleverd met een beschermfolie aan de zichtzijde. Laat deze folie op het oppervlak zitten totdat de ruimte klaar is voor gebruik. Na verwijdering kan het nodig zijn om de plaat kort af te vegen met een antistatische spray om te voorkomen dat stof en vuil worden aangetrokken. Gebruik voor het reinigen de instructies die hierboven zijn beschreven voor Acrovyn wandbescherming.

HOE ROESTVRIJSTALEN PRODUCTEN TE REINIGEN



Verkleuring of roestvlekken moeten onmiddellijk worden verwijderd door een mild schuurmiddel met een natte katoenen doek in de richting van de afwerking aan te brengen. Grondig afspoelen en droogwrijven. Volg altijd de instructies van de fabrikant. Gebruik geen minerale zuren, zoutoplossingen, chloorhoudende reinigingsmiddelen (zoals bleekmiddel) of harde schuurpoeders.

HOE EPDM-RUBBERPRODUCTEN TE REINIGEN



Rubbermateriaal kan er dof grijs uitzien in plaats van zwart. Dit is normaal en kan eenvoudig worden verholpen door het te reinigen met een mild reinigingsmiddel en water.

HOE HOUTEN PRODUCTEN TE REINIGEN



Als de afwerking vuil wordt, gebruik dan een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel opgelost in water om het oppervlak te reinigen. Na het reinigen moet overtollig water worden afgenomen met een zachte, droge doek. Gebruik geen polijstmiddelen die was bevatten, omdat deze snel een ophoping van wasresten veroorzaken. Dit trekt stof en vuil aan, wat leidt tot een slechte uitstraling.