




- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- drogende werking, tot 3x meer vochtabSORPTIE
- uitsluitend geschikt voor binnentoepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 9 mm
- keuze uit 10 design kleuren (matching all floors)
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten
- projectklasse 33




asgrijs 8083




baksteenrood 8092



betongrijs 8081



bordeauxrood 8091




dennengroen 8071




houtskoolgrijs 8051



kalksteengrijs 8011



leisteengrijs 8082



walnootbruin 8021



zandsteenoker 8031



Omschrijving

FORZA-HYDRO is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht maximaal wordt voorkomen. FORZA-HYDRO is voorzien van een nieuwe nylon poolconstructie die niet alleen geschikt is voor zwaar projectgebruik (klasse 33), maar ook aantoonbaar drie keer meer vocht opneemt. FORZA-HYDRO is leverbaar in 10 design kleuren, waardoor het voor iedere vloer een passende combinatie biedt. FORZA-HYDRO is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen, bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren

Kalksteengrijs	8011
Walnootbruin	8021
Zandsteenoker	8031
Houtskoolgrijs	8051
Dennengroen	8071
Betongrijs	8081
Leisteengrijs	8082
Asgrijs	8083
Bordeaurood	8091
Baksteenrood	8092

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug

Breedten: 135 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)

Levering: rollen van 20 meter of metrage

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug

Afmetingen (incl. randen)

90 x 60 cm

150 x 90 cm

200 x 135 cm

Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-HYDRO®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden pool
Poolmateriaal:	100% polyamide 6
Gronddoek:	Colback® polyester vlies
Dessin:	Standaard: gemêleerd dessin
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens

Onderzoeksmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m ²	ca. 900
Totaalgewicht:	g/m ²	ca. 3700
Poolhoogte: ISO 1766	mm	ca. 6
Totale hoogte: ISO 1765	mm	ca. 8,5
Pool dichtheid:	g/cm ³	0,128
Poolraden per:	m ²	118.000

Test

Gebruiksclassificatie:	Norm	Resultaat
EN 1307		klasse 33 (project)
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continue gebruik < 0,4%
Vormvastheid:	EN 985	
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	5,0 ltr/m ²
Brandgedrag:	Euroclass	B _{FL} -S ₁
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	6 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 E01	4 (schaal 1-5)

Leginstructies

- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijmd dient te geschieden met een voor vinylvloeren geschikte lijm volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).



Bestekomschrijving

FORZA-HYDRO schoonloopzones

- de entreeruimten te voorzien van FORZA-HYDRO® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr.... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm