

MONTAGEVOORSCHRIFT VLB WONINGBOUWLUIK

Plaatsen VLB luik

- Verwijder het bouwluik (vloerrooster) en plaats het VLB woningbouwluik.
- Plaats het luik kort voor oplevering/na beëindiging bouwwerkzaamheden.
- Controleer of de ingestorte rand juist is geplaatst en schoon is aan binnenzijde.
- Controleer de afmetingen van rand en vloerluik (past het luik in de rand).
- Het luik moet ca. 15mm kleiner zijn dan de uitwendige maat van de rand.
- Het luik moet aan 4 zijden dragend opgelegd zijn in de rand.

Toelichting:

1. Pas een Storax omranding toe van 25x25x2/3mm. zie afbeelding (1.) bij een standaard VLB woningbouwluik.

2. Omranding aanbrengen:

De rand haaks en vlak aanbrengen, vòòr plaatsing vuil en oneffenheden verwijderen.

3. Afmetingen vloerluik:

Buitenwerkse afmeting luik is ca 15mm. kleiner dan de buitenwerkse maat inlegrand, zie tekening (2.).

bijv.: afmeting rand 610x810mm => afmeting luik 595x795mm.

4. Toepassen raveelijzer:

Luiken groter dan 910x610mm extra ondersteunen d.m.v. raveelijzer.

Het raveelijzer wordt lost meegeleverd en is verwijderbaar om toegang tot kruipruimte te vergemakkelijken. Het vloerluik bestaat in dit geval uit 2 delen.

NB. Draagvermogen luik:

De luiken zijn geschikt voor loopbelasting, het luik niet zwaarder belasten i.v.m. kans op beschadigen of scheuren. Tijdens de bouwphase is de belasting veelal hoger (kruiwagens, machines, bouw materiaal). Aanbeveling: plaats dan een bouwluik (looprooster 25x2mm. maaswijdte 30x30mm.) zie afbeelding (3.). Dit voorkomt beschadiging en vervuiling van luik en gebouw (schraapfunctie rooster) en maakt de werkomgeving veilig.

