



Akoestisch deurrooster voor woningbouw

Materiaal

- Akoestisch dempingmateriaal: absorberend kunststofschuim
- Kopschotten: in ASA polymeer type Luran S (kleurecht, weer- en UV-bestendig)
- Kopschotten: verkrijgbaar in grijs, zwart of wit

Afmetingen

- Lengte: 425 mm
- Hoogte: 48 mm
- Deurdikte: min. 37 tot max. 43 mm

Bevestiging

- Click-systeem

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.

Technische gegevens	ST-461 AK
Debiet	(EN 13141-1)
Q bij 1 Pa	17,7 m³/h
Q bij 2 Pa	25,1 m³/h
Q bij 10 Pa	56,1 m³/h
Q bij 20 Pa	79,4 m³/h
Comfort	(EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)
Geluidsdemping $D_{n,e,w}$ (C;C _{tr})	32 (0;-2) dB
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	27 %
Fysische vrije doorlaat	27 %
Kleuren	(EN 13501-2)
Natuurkleurig geanodiseerd	01046111
Renson standaard WIT	01046116
RAL 8019	01046117

TECHNISCHE TEKENING

