



Storax BV  
Wattstraat1  
3335 LV, ZWIJNDRECHT

Tel: 078 - 610 19 00  
Fax:  
Email: storax@storax.nl  
www: <https://www.storax.nl/>



BB422040.000.f00 Q-railing, Easy Glass Prime, zijmontage profielnummer 8430

- 01 #  
Fabrikant: Q-railing.  
Leverancier: Storax BV.
- 02 #  
Type: Easy Glass Prime, zijmontage profielnummer 8430.
- 03 #  
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem binnentoepassing.  
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem buitentoepassing.
- 05 #  
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.000.  
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.100.  
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.200.  
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): .....
- 08 #  
Glaspaneel: Q-glass, gelaagd/gehard, maatwerk.
- 10 #  
Dikte paneel (mm): .....
- 11 #  
Lijnlast (kN/m): .....
- 12 #  
Bewerking zijkanten: PP geslepen.  
Bewerking zijkanten: gepolijst.
- 13 #  
Nabewerking zijkanten: hoeken afgerond.
- 15 #  
Glasrubberset: U-profiel railing.
- 18 #  
Klemlijst: bodemprofiel voor zijmontage 73x140 mm.
- 19 #  
Materiaal: aluminium.
- 20 #  
Oppervlaktebehandeling: onbewerkt geborsteld.
- 22 #  
Handleuning: U-profiel, aluminium.  
Handleuning: rechthoekige randbescherming 16,5x5 mm, wanddikte 1 mm, aluminium.  
Handleuning: rechthoekig 30x27 mm, wanddikte 3 mm.  
Handleuning: rechthoekig 17,5x15 mm, wanddikte 2 mm, aluminium geanodiseerd.  
Handleuning: rechthoekig 40x40 mm, wanddikte 1,5 mm.  
Handleuning: rechthoekig 60x40 mm, wanddikte 1,5 mm.  
Handleuning: rechthoekig 65x40 mm, wanddikte 1,5 mm.  
Handleuning: rond 42 mm, beuken gelakt.  
Handleuning: rond 42 mm, eiken gelakt.

- Handleuning: rond 42,4 mm, wanddikte 1,5 mm.  
Handleuning: rond 48,3 mm, wanddikte 1,5 mm.  
Handleuning: rond 60,3 mm, wanddikte 1,5 mm.
- 23 #  
Materiaal handleuning: aluminiumlegering T6.  
Materiaal handleuning: corrosievast staal.  
Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304).  
Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316)..
- 24 #  
Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, RVS-look.  
Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, RVS-look IX.  
Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, mat zilver-look.  
Oppervlaktebehandeling handleuning: beuken gelakt.  
Oppervlaktebehandeling handleuning: eiken gelakt.  
Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304), geslepen.  
Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316), geslepen.  
Oppervlaktebehandeling handleuning: .....
- 25 #  
Kleur handleuning (RAL): .....
- 26 #  
Kleur handleuning: .....
- 26 #  
Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP20, indoor..  
Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP66, outdoor.  
Kleur lichtlijst: warm.  
Kleur lichtlijst: koud.  
Kleur lichtlijst: RGB.  
Q-lights transformator IP20, indoor.  
Q-lights transformator, IP65, outdoor.  
Q-lights verbinder.  
Q-lights ontvanger.  
Q-lights afstandbediening.
- 27 #  
Toebehoren:
- 28 #  
- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Prime verbindingsstiften.  
- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Prime tussenrubber.  
- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Prime Trims.
- 29 #  
- Easy Glass Prime binnenhoek.  
- Easy Glass Prime buitenhoek.  
- Easy Glass Prime eindkap, trapmontage links.  
- Easy Glass Prime eindkap, trapmontage rechts.  
- verbinder U profiel leuning.  
- eindstuk U-profiel leuning.  
- Q-glue.  
- Q-ultra-clean.  
- Q-cleaner.  
- Q-disc.  
- Q-disc gereedschap.  
- opvulplaat.