



BB422040.000.f0f Q-railing, Easy Glass Max F, bodemmontage

- 01 #
Fabrikant: Q-railing.
Leverancier: Storax BV.
- 02 #
Type: Easy Glass Max F, bodemmontage.
- 03 #
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem binnentoepassing.
Beoogd gebruik: glasrailingsysteem buitentoepassing.
- 05 #
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.000.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.100.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): 1.200.
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm):
- 08 #
Glaspaneel: Q-glass, gelaagd/gehard, maatwerk.
- 10 #
Dikte paneel (mm):
- 11 #
Lijnlast (kN/m):
- 12 #
Bewerking zijanten: PP geslepen.
Bewerking zijanten: gepolijst.
- 13 #
Nabewerking zijanten: hoeken afgerond.
- 15 #
Glasrubberset: U-profiel railing.
- 18 #
Klemlijst: bodemprofiel voor bodemmontage 80x135 mm.
- 19 #
Materiaal: aluminium, legering T6.
- 20 #
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
- 22 #
Handleuning: U-profiel.
Handleuning: rechthoekig Edge Protection 28,5x5 mm, wanddikte 1 mm (AISI 316).
Handleuning: rechthoekig 40x37 mm, wanddikte 3 mm (AISI 316).
Handleuning: rechthoekig 26x20 mm, wanddikte 2 mm, aluminium geanodiseerd, RVS-look.
Handleuning: rechthoekig 40x40 mm, wanddikte 1,5 mm, aluminium.
Handleuning: rechthoekig 60x40 mm, wanddikte 1,5 mm, corrosievast staal.
Handleuning: rechthoekig 65x40 mm, wanddikte 1,5 mm, aluminium.
Handleuning: rond 42,4 mm, wanddikte 1,5 mm, aluminium.

Handleuning: rond 48,3 mm, wanddikte 1,5 mm, corrosievast staal.
Handleuning: rond 60,3 mm, wanddikte 1,5 mm, corrosievast staal.
Handleuning: ovaal 80x40 mm, wanddikte 1,5 mm (AISI 304).
Handleuning: ovaal 110x40 mm, wanddikte 1,5 mm (AISI 304).
Handleuning.....

23

Materiaal handleuning: aluminium, legering T6.
Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304).
Materiaal handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316).

24

Oppervlaktebehandeling handleuning: aluminium, RVS-look.
Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304), geslepen.
Oppervlaktebehandeling handleuning: corrosievast staal 1.4401 (AISI 316), geslepen.
Oppervlaktebehandeling handleuning.....

25

Kleur handleuning (RAL):
Kleur handleuning.....

26

Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP20, indoor..
Lichtlijst handleuning: Q-lights Lineair Light IP66, outdoor.
Kleur lichtlijst: warm.
Kleur lichtlijst: koud.
Kleur lichtlijst: RGB.
Q-lights transformator IP20, indoor.
Q-lights transformator, IP65, outdoor.
Q-lights verbinder.
Q-lights ontvanger.
Q-lights afstandbediening.

27

Toebehoren:

28

- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Max F verbindingstiften.
- bevestigingsmiddel(en): Easy Glass Max F tussenrubber.

29

- Easy Glass Max F binnenhoek.
- Easy Glass Max F buitenhoek.
- Easy Glass Max F eindkap links.
- Easy Glass Max F eindkap rechts.
- verbinder U profiel leuning.
- eindstuk U-profiel leuning.
- Q-glue.
- Q-ultra-clean.
- Q-cleaner.
- Q-disc.
- Q-disc gereedschap.
- opvulplaat.