

Met het hoogwaardige raambeslag van Roto is de schaartrap Eco met 4 vergrendelingspunten zo dicht als een raam. De nieuw ontwikkelde schaartrap met de reeds voorgemonteerde WDL en de voorgeboorde gaten creëert nieuwe normen wat betreft energie-efficiëntie, eenvoudige montage en duurzame kwaliteit. Als er hoge eisen worden gesteld aan de dichtheid en energie-efficiëntie - zoals bij geïsoleerde plafonds - is de Eco de beste oplossing.



Energielabel

- Bouwelement: 0,77 W/m²K*
- * door fabrikant berekend conform DIN EN ISO 6946



Door ift Rosenheim getest

- Luchtdoorlatendheid (a-waarde)
- Aansluitsysteem (WDL)



Energie-efficiëntie

- Luchtdoorlatendheid klasse 4
- * getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114
- Afdichting rondom met gesloten hoeken
- Warmte-isolatie in klep
- Klimaat-afdichting-systeem



Raveelbak / klep

- Raveelbak: wit
- Klep: wit, waterbestendig met kunststof folie
- Slot: 4-puntsvergrendeling
- Raveelbakhoogte: 24 cm
- Inbouw gelijkliggend met plafond mogelijk
- Slot gelijk met het oppervlak zonder trekhaak
- Speelruimte 2 cm
- Klimaat-afdichting-systeem



Trap

- Schaartrap van aluminium
- Treden: 28-33 cm, 8 cm diep (profieltreden)
- Belastbaarheid 150 kg



Inbouwgeraad met omvangrijke toebehoren

- Montageschroeven
- Bedienstaaf met 4-hoek
- Opsteekbare afdeklijsten, wit (kunststof)
- Isolatie- & afdichtingsblok op de raveelbak*
- * getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12114
- Voorgeboorde raveelbak (vereenvoudigde montage)
- Trio-montage-systeem

