



### Type BVA: standaarduitvoering in aluminium, reuk- en waterdicht

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen
- breuklast 125 kN conform EN 124
- inbouwhoogte 76,5 mm
- diepte van het luik 65,5 mm
- het luik aan de binnenzijde voorzien van een wapening van getordeerd staaldraad
- gegarandeerd reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

#### Bestekomschrijving type BVA (reuk- en waterdicht in aluminium)

HAGO-DECK vloerluik type BVA van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrand .....X.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van getordeerde staaldraad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaard afmetingen type BVA

| type    | binnenmaat putomranding in mm | uitwendige afmeting in mm | gewicht ongeveer |
|---------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| BVA 33  | 300 x 300                     | 420 x 420                 | 5 kg             |
| BVA 45  | 450 x 450                     | 570 x 570                 | 8 kg             |
| BVA 55  | 500 x 500                     | 620 x 620                 | 9 kg             |
| BVA 64  | 600 x 400                     | 720 x 520                 | 9 kg             |
| BVA 66  | 600 x 600                     | 720 x 720                 | 10 kg            |
| BVA 86  | 800 x 600                     | 920 x 720                 | 12 kg            |
| BVA 88  | 800 x 800                     | 920 x 920                 | 15 kg            |
| BVA 106 | 1000 x 600                    | 1120 x 720                | 15 kg            |
| BVA 108 | 1000 x 800                    | 1120 x 920                | 21 kg            |
| BVA 110 | 1000 x 1000                   | 1120 x 1120               | 23 kg            |

