



Type BVS-400
Onderkant van het
luik versterkt met een
extra omranding,
I-balken en staalplaat.

Bestekomschrijving type BVS-400 (reuk- en water- dicht in extra zware uitvoering)

HAGO-DECK vloerluik type BVS-400 van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrandx.....mm. De omranding van koudgevormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik in extra verzwaarde uitvoering met een geteste breuklast van 400 kN conform EN 124. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard afmetingen type BVS-400

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongeveer
BVS 400/66	600 x 600	815 x 735	62 kg
BVS 400/88	800 x 800	1015 x 935	103 kg
BVS 400/110	1000 x 1000	1215 x 1135	175 kg

Type BVS-400: extra zwaar luik in staal, reuk- en waterdicht, breuklast 400 kN

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevormd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVS-400 is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 180 resp. 220 mm.
- breuklast 400 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

