



**Bestekomschrijving  
type CCA (nagenoeg reuk- en  
waterdicht, in aluminium gevuld  
met composiet-aluminium,  
met scharnier en vergrendeling)**

HAGO-DECK vloerluik type CCA van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in nagenoeg reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen, een aluminium bodemplaat en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik standaard gevuld met een composiet-aluminium honingraatplaat waarbij 24 mm hoogte voor de vloerafwerking overblijft. Het luik uitgevoerd met een scharnier en vergrendeling in geopende stand. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

**Standaard afmetingen type CCA**

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuuld
CCA 55	500 x 500	620 x 640	10 kg
CCA 64	600 x 400	720 x 540	10 kg
CCA 66	600 x 600	720 x 740	12 kg
CCA 86	800 x 600	920 x 740	14 kg
CCA 88	800 x 800	920 x 940	17 kg
CCA 106	1000 x 600	1120 x 740	17 kg

**Type CCA:  
lichte uitvoering in  
aluminium,  
scharnierend, nagenoeg  
reuk- en waterdicht,  
standaard gevuld met  
composiet-aluminium  
plaat**

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- het luik is standaard gevuld met een sterke composiet-aluminium honingraatplaat waarbij **24 mm vrije hoogte** overblijft voor afwerking met tegels o.i.d.
- type CCA is geschikt voor personenverkeer (beloopbaar).
- breuklast 15 kN conform EN 124.
- het luik is standaard uitgevoerd met een scharnier voor eenvoudig openen en sluiten en een vergrendeling in geopende stand.
- nagenoeg reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.
- **zeer eenvoudig te openen.**

