



NIEUW

EL2-30 / EL2-60
getest conform
EN 13501-2:2016.
Profiel kader
verwijderbaar
voor montage
van boven.

De voordelen in een oogopslag

- Rapport van de brandwerendheidsclassificatie volgens op EN 13501-2:2016, uitgegeven door de IBS Linz.
- Voor gebruik in commerciële en openbare ruimtes.
- Dankzij het beproefde schaarmechanisme, kan de trap gemakkelijk uitgetrokken en weer in elkaar geschoven worden.
- De trap kan zwarte belastingen weerstaan en is daarmee uitermate geschikt voor de commerciële sector.
- Inbouwklaar met standaard toebehoren: Telescopische leuning bijgesloten (vanaf openingslengte van 100 cm), bevestigingsschroeven, trekstang, montage-4-kant (ophangstelsysteem)



Brandwerendheid

- 30 of 60 minuten* van onderen
- Inbouw in plafonds van hout en gewapend beton, indeling in categorie B



Energie-label

- Bouwelement: 0,57 W/m²K**



Energie-efficiëntie

- Afdichting rondom
- Thermische isolatie in het deksel



Raveelbak en deksel

- Gegalvaniseerd en gegrond plaatstaal met montageflens rondom
- Vergrendeling door snapgrendel
- Raveelbakhoogte: 24 cm (stalen bak)
- Speelruimte: 2 cm



Trap

- Aluminium schaartrap
- Treden van persgietwerk: 20 – 38 cm, 14 cm diep
- Treden/profieltreden: 43 – 58 cm, 16 cm diep
- Draagvermogen 200 kg