



### NIEUW

EL2-30 / EL2-60  
getest conform  
EN 13501-2:2016.  
Verwijderbaar  
profiel kader  
voor montage  
van boven.

### De voordelen in een oogopslag

- Rapport van de brandwerendheidsclassificatie volgens op EN 13501-2:2016, uitgegeven door de IBS Linz.
- Voor gebruik in commerciële en openbare ruimtes.
- Geluidsarme 24 volt elektromotor met eindschakelaar.
- De trap kan zwarte belastingen weerstaan en is daarmee uitermate geschikt voor de commerciële sector
- Inbouwklaar met standaard toebehoren: Telescopische leuning bijgesloten (vanaf openingslengte van 100 cm), bevestigingsschroeven, trekstang, montage-4-kant (ophangstelsysteem))



#### Brandwerendheid

- 30 of 60 minuten\* van onderen
- Inbouw in plafonds van hout en gewapend beton, indeling in categorie B



#### Energie-label

- Bouwelement: 0,57 W/m<sup>2</sup>K\*\*



#### Energie-efficiëntie

- Afdichting rondom
- Thermische isolatie in het deksel



#### Raveelbak en deksel

- Gegalvaniseerd en gegrond plaatstaal met montageflens rondom
- Raveelbakhogte: 24 cm (stalen bak)
- Speelruimte: 2 cm



#### Trap

- Aluminium schaartrap
- Treden van persgietwerk: 25 – 38 cm, 14 cm diep
- Treden/profieltreden: 43 – 58 cm, 16 cm diep
- Draagvermogen 200 kg



#### Elektronica

- Bedrijfsspanning 24 volt, ingangsspanning 230 volt met eurostekker
- Geluidsarme motor, noodstroomvoorziening via oplaadbare batterijen
- Noodontgrendeling voor handmatige bediening kan van boven en beneden worden geactiveerd
- Automatische eindaanslag en veiligheidsstop
- Bedieningseenheid met een opbouwknop